

HOJA TÉCNICA DE PISO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO

Producto de alta calidad, con formulación caucho natural SBR. Elaborado con cargas reforzantes, antioxidantes, acelerantes y pigmentos que lo hacen ideal para su uso en lugares de alto tránsito. Su modelo con alto relieve hace posible su uso en rampas, escaleras, pasadizos, gimnasios, etc.

PRESENTACIÓN

Código	Formato
G302 (Estriado)	
G300 (Circular)	
G304 (Checker)	3mm esp x 1.20 mt anch x 10 mtlargo
G306 (Ranurado)	
G316 (Acanalado)	
G302-2 (Estriado)	
G300-2 (Botón)	3mm esp x 1mt anch x 10 mtlargo



G302 (Estriado)

G300 (Botón)

G304 (Checker)

G306 (Ranurado)

G316 (Acanalado)

PROPIEDADES

Tipo de goma : Caucho natural SBR

Color : Negro

Dureza : 70 +/- 5 SHR

Densidad : 1.5

Temperatura de trabajo : -10° a 60°C

Resistencia a la tracción: 3 MPa

Elóngación : 200%

No resiste ácidos oxidantes y halógenos

No resiste a la mayoría de compuestos orgánicos





Baldosas Podotáctiles

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: MelavinyL.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyL.com

