

PISOS ANTIDESLIZANTES DE PVC

www.melavinyl.com



 MELAVINYL

FICHA TECNICA

PISOS ANTIDESLIZANTES DE PVC

Descripcion del Producto

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. DESCRIPCIÓN | : | Producto plástico antideslizante para pisos y pasillos de alto tránsito, disponible en rollos. |
| 2. COMPOSICIÓN | : | PVC plastificado, estabilizantes, ceras lubricantes, carga inorgánica y pigmento. |
| 3. ASPECTO Y COLOR | : | Banda continua flexible, texturizada en forma cuadriculada. |
| 4. DIMENSIONES | : | <ul style="list-style-type: none"> - Ancho : 0.60 m $\pm$ 0.01 - Largo : Rollos de 20 m (max. 2 segmentos) |
| 5. ESPESOR | : | <ul style="list-style-type: none"> - Pto. Alto de textura : 2.16 mm $\pm$ 0.125 - Pto. Bajo de textura : 1.14 mm $\pm$ 0.125 |
| 6. PESO POR METRO LINEAL | : | 1.40 k $\pm$ 0.05 |
| 7. PESO POR ROLLO | : | 28 k $\pm$ 1 |
| 8. RESISTENCIA QUÍMICA | : | Resistente a todos los productos de uso doméstico, ácidos, álcalis y solventes comunes, excepto solventes aromáticos y cetónicos. |
| 9. RESISTENCIA AL FUEGO | : | Clasifica como M-1, mayor de 0.45 vatios/cm ² , Según norma UNE 23-727-90. El producto es ignífugo. |
| 10. RESISTENCIA DIELECTRICA | : | (Voltios / 1.4 mm de espesor en pto. bajo de textura ASTM D149) |
| 11. CONSTANTE DIELÉCTRICA | : | A 1 KHZ, ASTM D150 |
| 12. RESISTIVIDAD EN VOLÚMEN | : | (ohm - cm) ASTM D257 |
| 13. EMBALAJE | : | |
| 14. ALMACENAMIENTO | : | |
| 15. MANTENIMIENTO | : | |
| 16. INSTALACIÓN | : | |



PISOS ANTIDESLIZANTES

Dirección: Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre - Lima

Correo: Melavinyll.ventas@gmail.com

Telefono: 918 420 457

Para mas información visite www.melavinyll.com

