

FICHA TÉCNICA LVT RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS	NORMA	RESULTADO
Tipo de pisos	EN 651	Piso baldosa heterogéneo
Clasificación de uso residencial	EN 685	Tránsito alto
Espesor	EN 428	2 mm
Capa de uso	EN 429	0.2 mm
Formato	EN 427	18.5 x 121.9 cm
Rectitud y rectangularidad	EN 427	0.0 mm
Peso	EN 430	3.58 kg/ m ²
Abrasión	EN 660 - 2	GRUPO T
Indentación residual	EN 433	<0.05 mm
Estabilidad dimensional	EN 434	<0.15 %
Resistencia al impacto de sonido	EN ISO 717 / 2	10 dB
Conductividad térmica	EN 12667	Aceptable hasta 27°C
Contenido de Formaldehido	EN 717-1	Clase E1
Toxicidad	GB18586 EN 71	Aprobado
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Aprobado
Flexibilidad	EN 435	Aprobado
Resistencia a manchas	EN 423	Aprobado
Reacción al fuego	EN 13501 – 1	Clase Bfl – S1
Solidez a la Luz	EN ISO 105 – B02	≥ Nivel 6
Rendimiento x caja		4.73 m ²