

FICHA TÉCNICA

(Iconik 150 marca Tarkett)

Clasificación	Norma	Valor TARKETT
Tipo de producto	En ISO 26986	Piso de poli (cloruro de vinilo) expandido (acolchado)
Clasificación doméstica	EN ISO 10874	21 moderado/ligero
Contenido del aglutinante	Norma ISO 11638	Tipo i
Características técnicas		
Espesor total	Norma ISO 24346	1,50mm
Espesor de la capa de desgaste	ISO 24340	0,15mm
Peso total	ISO 23997	1100 g/m ²
Rendimiento para marcado CE		
Declaracion de rendimiento #	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Reacción del fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento	ES 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9 R10
Propensión eléctrica estática	ES 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia termica	Norma ISO 10456	0,020 m ² •K/W
Presentación técnica		
sangría residual	EN ISO 24343-1	$\leq 0,25$ mm
Reducción del ruido de impacto- ΔL_w	EN ISO 717-2	12dB
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia química	Norma ISO 26987	No afectado
Calefacción por suelo radiante		Adequado (temperatura del subsuelo máxima 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: $\leq 0,15$ %
Actuaciones de sostenibilidad		
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Contenido reciclado		12 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, Módulos EPD A1-A3)		4,06 kg CO ₂ eq /m ²
Emisiones totales de COV	ES 16516	Oro (≤ 100 µg/m ³)
Emisión de formaldehído		E1
Dimensiones y diseños		
Rollo		Rollo 2x30m Rollo 2x35m Rollo 3x30m Rollo 3x35m Rollo 4x30m Rollo 4x35m
Número de diseños disponibles		30



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (2023-04)



*Aunque se tiene el máximo cuidado, los datos aquí proporcionados podrían ser imprecisos y estar sujetos a modificaciones de carácter técnico. En su esfuerzo por mejorar sus soluciones para pisos, Tarkett se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas, colores y materiales en cualquier momento y sin previo aviso