



CONTRA ZOCALO TIPO J ALUMINIO


WWW.MELAVINYL.COM



Descripción

Perfil fabricado de aluminio anodizado mate usado como zócalo de terminación curva ideal para uniones entre pisos y paredes, cuyo diseño permite una fácil limpieza y evita la acumulación de suciedad requerido en ambientes de alta exigencia de higiene como hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales, entre otros.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



- 50.84MM DE ALTURA X 2MM DE ESPESOR
X VARILLA DE 5.95MT DE LARGO
- 69.85MM DE ALTURA X 2MM DE ESPESOR
X VARILLA DE 5.95MT DE LARGO
- 88MM DE ALTURA X 2MM DE ESPESOR
X VARILLA DE 5.95MT DE LARGO

COLOR:
- ALUMINIO MATE

PROPIEDADES FÍSICAS



RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA



PARA USO INTERIOR

APLICACIÓN

Debido a su fácil instalación y mantenimiento, es recomendado para instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, por ejemplo, cámaras frigoríficas, laboratorio, salas hospitalarias; donde se requieren estrictas condiciones de higiene.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar la limpieza y mantenimiento con paño limpio, agua jabonosa u otros agentes de limpieza neutros recomendados para aluminio anodizado y siempre siga las recomendaciones del fabricante del limpiador. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

INSTALACIÓN

Aplicar una parte del adhesivo en la pared y en la cara posterior del perfil. Adherir el perfil a la pared y presionar para asegurar una óptima fijación.

Retirar los posibles restos de adhesivo y dejar secar ^(*)

^(*)Se debe tener en cuenta que cada adhesivo tiene determinadas características, por lo que se deben seguir las instrucciones del fabricante.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio y seco, no colocar a la intemperie. Los productos deben almacenarse de tal manera que no sufran caídas bruscas de temperatura o aumentos de humedad. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos (golpes, rayones).

Otra causa de daño superficial del aluminio es el rozamiento directo de los productos, por ello no retirar el film protector hasta finalizar la obra. Se debe evitar todo contacto con otros metales y la proximidad de productos químicos volátiles o vapores que puedan originar ataque al aluminio.



ZOCALOS DE ALUMINIO

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyl.com



MELAVINYL