



FICHA TECNICA

PEGAMENTO MULTIUSOS



www.melavinyl.com



FICHA TECNICA PEGAMENTO MULTIUSOS

DESCRIPCIÓN:

EL PEGAMENTO MULTIUSO es un adhesivo a base de cauchos, óxidos y resinas sintéticas, disueltos en solventes orgánicos, de buena resistencia al frío, agua, calor y envejecimiento y diseñado especialmente para la industria del calzado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo de adhesivo: De contacto.

Componentes: Cauchos, resinas sintéticas, solventes orgánicos y óxidos.

Consistencia: Fluida.

Color: Ámbar.

Contenido de sólidos en peso: 20 % (en promedio).

Densidad: 0.85 – 0.86 g/ml

Viscosidad: 2,800 – 3,300 centipois (Brookfield RVT spin 2/5 rpm a 23°C).

Tiempo útil de Almacenaje: En lugares frescos y ventilados, hasta 9 meses en su envase original sellado

USOS DEL PRODUCTO

Se usa para pegar materiales usados en la industria de calzado como: cuero a suela, cuero a microporoso. Por su adecuado secado agiliza el armado de cortes (aparado).

Tapicería: puede usarse para pegar cauchos sintéticos, cuero, suela, madera.

Construcción: para fijar el tapizón o la alfombra al piso.

Une espumas de microporoso y poliuretano entre sí.

Se usa para realizar enchapes de láminas de madera. Une formica a madera, triplay, concreto, etc

Construcción: para fijar el tapizón o la alfombra al piso.

Une espumas de microporoso y poliuretano entre sí.

Se usa para realizar enchapes de láminas de madera. Une formica a madera, triplay, concreto, etc



FICHA TECNICA

PEGAMENTO MULTIUSOS

MODO DE EMPLEO:

Temperaturas inferiores a los 10 °C y una elevada humedad relativa del ambiente perjudica las propiedades adhesivas. El tiempo de oreo promedio es de 30 minutos, pudiendo verificarse prácticamente tocando la superficie la que no debe tener más pegajosidad. Este tiempo depende de la temperatura y humedad ambiente. En días fríos se acorta y en días cálidos se alarga. Los pasos de uso son los siguientes:

- 1.- Cardar las superficies a pegar.
- 2.- Limpiar el polvo del cardado y asegurarse que no tenga humedad, grasas y/o Polvos.
- 3.- Extender rápida y completamente en una dirección.
- 4.- Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
- 5.- Luego poner en contacto ambas superficies.
- 6.- Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

PRECAUCIONES:

- 1.- Conservar el envase bien cerrado.
- 2.- Utilizar en ambientes ventilados.
- 3.- No exponer al contacto con la piel.
- 4.- Mantener alejado de los niños.

Este producto es altamente inflamable, se recomienda evitar exposiciones a fuentes de calor y/o fuego directo. Su inhalación intencional, accidental y/o laboral causa daños a la salud