

FICHA TÉCNICA

RODILLO DE SILICONA

Ergonómicos,
con menos esfuerzo
y con un increíble
agarre:

Los nuevos rodillos
de presión manual
de Leister



FICHA TÉCNICA

RODILLO DE SILICONA



Uso en ingeniería civil:
Rodillo de 40 mm y 28 mm



Uso en tejados:
Rodillo de 40 mm y 28 mm



Procesamiento de lonas:
Rodillo de 40 mm

Características

- Alta calidad (rodamiento de bolas, rodillo de silicona, mango de madera)
- Durabilidad (los rodillos de silicona han sido probados durante mas de 65 000 m)
- Ergonomía mejorada adecuada para diestros y zurdos
- Nueva forma de estribo para una mayor presión y un trabajo sin cansancio
- Ancho de rodillo adecuado para cada uso (40 y 28 mm)

N.º ref.:

140.160 Rodillo de presión manual de 40 mm, silicona

140.161 Rodillo de presión manual de 28 mm, silicona



Aplicación cercana al borde:
Gracias a la disposición asimétrica del rodillo de silicona

Natural:

Madera antideslizante que absorbe el sudor para un mejor agarre

Sin gran esfuerzo físico:

Un 20% más de presión gracias al nuevo diseño

Ergonómico:

Para diestros y zurdos. No obstante la misma longitud tiene un 25% mas de superficie de agarre

Funcionamiento suave:

Rodamiento de bolas de precisión cerrado

Inconfundible:

Calidad y diseño patentado por el líder del mercado

WWW.MELAVINYL.COM





RODILLO DE SILICONA

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyl.com

www.melavinyl.com



 **MELAVINYL**