

FICHA TECNICA

PEGAMENTO TRAFFIX - TARKETT

NOMBRE DE PRODUCTO : TRAFFIX	REV: 02
Titulo: Adesivo Acrílico Antiestático	Grupo : Adesivo
Disponível nas embalagens: 4Kg	
DESCRIPCION	
Adesivo para aplicação de iQ Toro SC*	
MODO DE USAR	
<p>Condiciones do contrapiso: observar se o contrapiso está seco, firme, limpo e preparado com pasta de cimento, PVA e água ou massa autonivelante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mistura: Misturar bem o adesivo, trazendo o conteúdo do galão de baixo para cima. • Desempenadeira: Aplicar o Traffix nas fitas de cobre, utilizando um pincel. Para produtos utilize a desempenadeira de aço dentada A3. • Tempo de Tack: Após a aplicação do adesivo, aguardar aproximadamente 5 minutos antes de assentar o iQ Toro SC*. Tempo em aberto: até 30 min (dependendo do clima e do contrapiso). • Atenção: Instale o produto conforme o Manual de Instalação do iQ Toro SC* 	
ARMAZENAGEM	
Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins	
VALIDADE	
12 MESES	
CARACTERISTICAS	
Odor	Característico
Estado físico/ Cor	Líquido viscoso cinza
Composicion	Resina acrílica, resina natural
pH puro	6,0 – 8,0
Viscosidade F6 V20	Máx. 20000 cPs
Densidade	1,2 – 1,4 g/mL
INFORMACION DE SEGURIDAD	
<p>EN caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provocar vômito, consultar o Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da embalagem consulte Melavinyl SAC</p>	