

# FICHA TÉCNICA

## DURABRITE HS

### DESCRIPCION

Este acabado para pisos tiene un contenido alto de sólidos, y da un brillo alto de acrílico dejando una resistencia excelente a marcas negras y rayones. Su naturaleza dura de polímeros acrílicos da un brillo durable y resistente a los limpiadores alcalinos y al cepillado repetido. Fórmula de secado rápido ideal para áreas que necesitan trabajo rápido como hospitales, escuelas, oficinas y tiendas.

### VENTAJAS

- Fórmula de Sólidos Altos que ofrece mayor protección con menos capas
- No se pone amarillo, fórmula de bajo mantenimiento resistente a los rayones
- Cobertura de áreas grandes – Hasta 62 metros cuadrados por litro
- Tiempo de secado es 30 minutos bajo condiciones normales
- Perfecto para aulas de clase, salas de pacientes, oficinas, etc.
- Resistente al resbale – cumple con ASTM D2047

### ESPECIFICACIONES

Tipo	Emulsión Acrílica
Forma	Líquido Opaco
Olor	Suave
Color	Blanco Lechoso
Calidad de la capa	Clara
Peso por Galón	8.63Llbs
pH	8.9
Gravedad Específica	1.04 gr/cc
Estabilidad en	Min. 1 Año
Congelado/Descongelado	Pasa 3 Ciclos
Altura de Espuma	Media Alta
Grado de Ignición	Ninguno
Activos	>15%
Fosfatos	0.9

**CONTENIDO** Agua, dietilen gliucol monoetileter, éter metil dipropilenglicol

### PRESENTACIONES

Galón de 3.785 Litros  
Balde de 19 Litros

[WWW.MELAVINYL.COM](http://WWW.MELAVINYL.COM)



# FICHA TÉCNICA

# DURABRITE HS

## INSTRUCCIONES DE USO

1. **Preparar el piso**, Remover completamente todo acabado, selladores y ceras, utilizando una máquina de baja velocidad, fibras para remover y removedor SUPER WAX STRIPPER. Enjuague bien con NEUTRAL CLEANER (recomendamos 3 veces) y deje secar bien la superficie.
2. **Aplicación de Acabado**, Aplicarlo uniformemente con un trapeador de rayón. Déjelo secar de 15 – 30 minutos entre capas. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la temperatura y a la humedad del ambiente. No es necesario abrillantar entre capa y capa, pero si desea una mejor apariencia puede abrillantar con máquina de Alta Velocidad y fibras de pelo Natural. Para resultados óptimos, aplicar un máximo de 04 capas en 24 horas.
3. **Mantenimiento Diario**, Pasar un Mop para polvo una vez al día o más frecuente si es necesario para quitar el polvo. Trapear diariamente con Neutral Cleaner.
4. **Áreas de tráfico**, Limpie con Neutral Cleaner deje secar y aplique capas delgadas adicionales del acabado a las áreas de tráfico como sea necesario.

## CUIDADO

Puede causar severa irritación del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada

## PRIMEROS AUXILIOS

Ojos y piel: Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). Ingestión: Tome 2 a 3 vasos grandes con agua. En todos los casos si los síntomas persisten busque atención médica.

**Clase de Peligro de la DOT:** No-Peligroso

MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Seguridad Personal Antes de Usar este Producto

[WWW.MELAVINYL.COM](http://WWW.MELAVINYL.COM)

