

Ficha Técnica

Estructura

Capa protectora Overlay: capa superficial anti-abrasiva que dota al piso de una alta resistencia superficial. Con resistencia superior a 10.000 vueltas IP(AC4) en el test Taber, que lo hace adecuado para el uso en lugares de tráfico comercial muy intenso.
Capa Decorativa: lámina que aporta la belleza y fidelidad de la madera natural, la piedra, la alfombra o la cerámica. Se utiliza una gran variedad de diseños para evitar la sensación de excesiva repetición en los modelos.
Base vinílica: capa fabricada en PVC que aporta funciones compensadoras y estabilizadoras y da cuerpo al piso. A su vez, le da un espesor mínimo de 0,3 mm que le otorga ligereza y flexibilidad y lo hace adaptable a la superficie preexistente. Posee excelentes cualidades insonoras y aislantes frente a la humedad y los líquidos. Todo ello da ligereza de peso y lo hace adaptable a la superficie preexistente.



Sus principales características técnicas son:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Tipo y composición	PVC decorativo laminado
Aplicación	Comercial, público y doméstico
Espesor (mm) Overlay Total	0,3 mm 3 mm
Peso	0,3/3,0: 5,36 kg/m ²
Dureza (Shore A)	Classic 85
Perpendicularidad (KSF 3802)	±0,2 mm
Mella (KSF 3802) 20°C / 45° C, 30 sec , 6,35 mm f, 13,6kgf	20°C : 0,15 mm"↑ / 0,50 mm↓ 45°C: 0,50 mm↓