

FICHA TÉCNICA

(Piso residencial marca Tarkett color maple 2mm)

Clasificación	Norma	Valor TARKETT
Tipo de producto	En ISO 26986	Piso de poli (cloruro de vinilo) expandido (acolchado)
Clasificación doméstica	Cubierto en ISO 10874	21 doméstica moderada / ligera
Contenido del aglutinante	ISO 11638	Tipo 1
Características técnicas		
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0.15 mm
Peso total	ISO 23997	1380 g/m ²
Ancho del rollo	ISO 24341	4+2+3 m
Longitud del rollo	ISO 24341	25 m
Rendimiento para marcado CE		
Declaración de rendimiento	EN 14041	0004-0012-DoP-2020-01
Reacción del fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,50 (DS)/R 10
Propensión electrostática	EN 1815	≤ 2 kV
Resistencia térmica (en m ² •K/W)	ISO 10456 / EN 12524-1	0,03
Emisión de formaldehído	EN 717-1v	E1
Presentación técnica		
Reducción del sonido de impacto- ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
sangría residual	ISO 24343-1	≤ 0,20
Resistencia química	ISO 26987	No afectada
Calefacción por suelo radiante	ISO 24341	Apto (máximo 27 ° C)
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,20 %
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Calidad del Aire Interior		
Reciclable		YES
Clasificación VOC francesa		A+
Contenido de ftalatos		Libre de ftalato
Emisiones de COV después de 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 µg/m ³)
ID del Producto		
Garantía residencial (en años)		5
Tratamiento de superficies		Protección extrema



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (2023-04)



*Aunque se tiene el máximo cuidado, los datos aquí proporcionados podrían ser imprecisos y estar sujetos a modificaciones de carácter técnico. En su esfuerzo por mejorar sus soluciones para pisos, Tarkett se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas, colores y materiales en cualquier momento y sin previo aviso

