



FICHA TÉCNICA

**CORDÓN DE SOLDADURA
PARA PISOS VINILICOS**



CORDÓN DE SOLDADURA PARA PISOS VINILICOS

Estanqueidad - Higiénico - Durabilidad

Cordones de soldadura

- * Se utiliza para todo tipo de pavimentos de vinilo para las subidas de rodapié y los pavimentos deportivos.
- * Garantiza una perfecta estanqueidad.

- Para una buena soldadura, procure biselar bien.
- Utilizar una boquilla adaptada (Boquilla Rapid Ultra).
- Diametros del cordón: 4mm/ 4,1mm/ 5mm/ 6mm.

Cordón de soldadura de vinil con pigmentos acordes al revestimiento vinílico.
De color uniforme o multicolor según el tipo de revestimiento

Especificaciones para soldadura de 4.0mm:

Diámetro Total	EN 428	4.0 mm
Densidad	EN 436	1200 kg/m3
Resistencia a la Soldadura*	EN 684	Valor Promedio: > 240 N / 50 mm
		Valor Individual: > 180 N / 50 mm
Formato de envío		Rollos de 50 ml aproximadamente

* En combinación con un producto que cumpla los requisitos especificados para la resistencia de la costura

Especificaciones para soldadura de 5.0mm:

Diámetro Total	EN 428	4.0 mm
Densidad	EN 436	1200 kg/m3
Resistencia a la Soldadura*	EN 684	Valor Promedio: > 240 N / 50 mm
		Valor Individual: > 180 N / 50 mm
Formato de envío		Rollos de 40 ml aproximadamente

* En combinación con un producto que cumpla los requisitos especificados para la resistencia de la costura

WWW.MELAVINYL.COM





GRIS
CLARO



GRIS
INTERMEDIO



GRIS
OSCURO



GRIS OSCURO II



BEIGE



BEIGE II



BLANCO



CELESTE



**Dirección: Calle Juan Roberto
Acevedo 210 - Pueblo Libre**

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 929 198 212 / 992 479 641

**Para más información visite
www.melavinyl.com**