

FICHA TÉCNICA

SUPER WAX STRIPPER

DESCRIPCION

Un removedor muy potente y agresivo que remueve las capas del acabado bruñido cuando otros removedores no son efectivos. Aplíquelo con un trapeador (usándolo con precaución) y quítelo del suelo en cuanto esté terminado de usarlo. Enjuague bien.

¡¡IMPORTANTE!! Este Removedor potente está diseñado para remover el acabado de los suelos resilientes de vinilo y composición de vinilo, el mármol, terrazo y concreto. No debe de usarse en los pisos de madera, superficies pintadas, linóleo o baldosas de goma, porque pueden ocurrir emblanquecimientos o ablandecimientos. Concentraciones fuertes de este removedor pueden dañar a los suelos sensibles a los solventes. Antes de usarlo, pruébelo en un área discreta para determinar si ocurrirá alguno de estos problemas. Dilúyalo antes de usarlo (excepto en los sellos de poliuretano).

VENTAJAS

Fórmula Agresiva que funciona donde otros removedores fallan

Trapee, aspire y enjuague

Grado de dilución variable – De 1:4 a 1:10

Bajo en espuma para aplicación fácil con limpiadora automática

ESPECIFICACIONES

Tipo	Removedor Amino / Alcalino
Forma	Líquido Claro
Olor	Suave
Color	Incoloro
Gravedad Específica	1.00 g/ml
pH	11.5
pH 1%	9.5
Estabilidad en Almacén	Min. 1 Año
Congelado/Descongelado	Pasa 3 Ciclos
Altura de Espuma	Media Alta
Grado de Ignición	Ninguno
Activos	>15%
Fosfatos	0.9

CONTENIDO: Agua, 2 butoxietanol, 2 aminoetanol.

PRESENTACIONES

Galón de 3.785 Litros

Balde de 19 Litros

WWW.MELAVINYL.COM



FICHA TÉCNICA

SUPER WAX STRIPPER

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para los problemas normales de los pisos, diluya 1:4 con agua caliente. (Las proporciones de la solución pueden ser en escala de 1 parte de removedor con 1 parte de agua hasta 1 parte de removedor con 10 partes de agua. Los ensayos determinarán el tiempo de contacto y la concentración mejor para el suelo).
2. Aplique con un trapeador, deje reposar por uno 5- 10 minutos. No lo deje secarse en el suelo.
3. Friegue con una máquina de baja velocidad y fibra para remover, Recójalo con una aspiradora de agua.
4. Enjuague bien con Neutral Cleaner. Se recomienda realizar tres enjuagues con Neutral Cleaner.
5. Deje secar bien y luego aplique el sellador o acabado de su preferencia.

CUIDADO

Puede causar severa irritación del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos y piel: Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). Ingestión: Tome 2 a 3 vasos grandes con agua.

Inhalación: Salga al aire fresco y descanse.

En todos los casos si los síntomas persisten busque atención médica.

Clase de Peligro de la DOT: No-Peligroso

MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Seguridad Personal Antes de Usar este Producto